



GR1500 y GR3000

Quitapintadas Graffiti

Boletín Técnico

TD - Fecha: Julio 2012

Descripción :

Los Quitapintadas 3M™ Graffiti están específicamente diseñados para eliminar pinturas en aerosol, tinta de escritura, pinturas en emulsion, pintalabios o lápiz de color de los tipos de superficie recomendada para cada uno. GR1500 está formulado para eliminar de forma segura y efectiva graffiti sobre la mayoría de superficies plásticas y superficies pintadas o barnizadas sin dañarlas. GR3000 está formulado para eliminar de forma efectiva graffiti de ladrillo o superficies de cemento.

Características especiales :

- Su fórmula líquida permite la rápida penetración y acción sobre el graffiti.
- Suave olor
- GR1500 graffiti no está clasificado como peligroso
- Compuesto por materias primas bio-degradables, que no contienen disolventes aromáticos, alifáticos o clorados, con bajo impacto mediambiental
- Neutralizar con agua

Dónde y cuándo utilizar :

Utilice GR1500 sobre: plásticos, Laminados plásticos, laminas de policarbonato, superficies acrílicas claras, algunos vinilos, superficies pintadas, superficies barnizadas, pinturas de latex.

Utilice GR3000 sobre: ladrillo, cemento, superficies metálicas, acero inoxidable, esmalte, baldosas cerámicas.

Instrucciones de uso :

1. Para obtener mejores resultados, pulverizar sobre el graffiti y dejar actuar unos segundos antes de frotar con un cepillo o una bayeta. Otro método es humedecer una bayeta limpia con el líquido. Aplicar con toques ligeros y retirar el graffiti, usando la bayeta por la cara limpia para asegurar que la marca no vuelve a la superficie.
2. Limpie los residuos con una bayeta limpia y húmeda y luego aclare la superficie. Para obtener mejores resultados aclare con un detergente suave
3. Si prefiere, aplique el líquido con un cepillo suave y después frote para eliminar el graffiti.
4. Asegúrese de que la superficie se mantiene humedecida, si fuera necesario, re-aplique el líquido.

Nota:

Pruebe en una zona pequeña antes de cubrir la superficie completa, para comprobar la compatibilidad de la superficie con el líquido. La acción del quitapintadas parará al aclarar con agua. El producto puede tener un efecto limitado sobre graffitis envejecidos que pueden haber dañado la superficie.

Propiedades :

	GR1500	GR3000
Ebullición	>100°C	
Flash point	100°C	
Densidad	0.97	1.04

Precauciones:

Solicite la Ficha de Datos de Seguridad para peligros específicos, primeros auxilios e información preventiva

Para GR1500 y GR3000

- Irritante para los ojos
- Irritante para la piel
- Evitar el contacto con los ojos y con la piel
- En caso de contacto con los ojos, aclare inmediatamente con abundante agua y solicite consejo médico
- Use ropa de protección adecuada, guantes y protección facial y ocular.
- Nocivo si se ingiere o se inhala
- Si hay contacto con la piel, aclare inmediatamente con abundante agua y jabón
- Usar en un area con Buena ventilación
- En caso de ingerirlo, no inducir el vómito. Beber 1-2 vasos de agua. Solicite consejo médico

Para GR3000

- Xi: Irritante
- Riesgo de lesiones oculares graves

Building and Commercial Services

3M Belgium

Canadastraat 11, Haven 1005

2070 Zwijndrecht, Belgium