

3M™ SecureFit™ Gafas de seguridad

Elija su estilo y ajuste



Características	Serie 100	Serie 200	Serie 400	Serie 400X	Serie 500	Serie 600	Serie 3700
Tecnología Pressure Diffusion Temple (PDT) de 3M™	•	•	•	•	•	•	•
Recubrimiento protector antiempañante/antirrayaduras 3M™ Scotchgard™		•	•	•	•	•	•
Patillas con suave acolchado en las puntas			•	•			
Recubrimiento resistente antirrayaduras o antirrayaduras+ (K)				•	•	•	•
Puente nasal blando			•	•		•	•
Protección de cejas				•			•
Junta de espuma extraíble		•	•		•	•	
Diseño con lentes duales						•	
Gafas de lectura			•				
Lente de espejo para interior/exterior	•		•	•	•	•	
Lente naranja					•	•	•
Lente marrón con filtro antirreflejo			•				
Lente marrón claro					•		
Lente IR			•	•	•		
Lente de espejo con filtro antirreflejo			•		•		
Lente bermellón				•			
Lente polarizada						•	
Protección contra los rayos UV hasta 400 nm					•		

Gafas de seguridad 3M™

Características

		GAFAS DE SEGURIDAD						
		Serie 4700	Serie 4800	GoggleGear™ 500	Serie 2890	GoggleGear™ 6000	Fahrenheit™	Kit Solus™ 1000 TPE
								
Propiedades de protección	Protección contra impactos	B	B	BT	BT: 2890, 2890S, 2891, 2891S FT: 2890A, 2890SA BT: 2890S B: 2895S	BT	BT: 71360-00011, 00012, 00014 F: 71360-00013, 00015, 00017	BT
	3 Gotas		●	●	●	●	●	S1201SGAF-TSKT S1101NSGAF-TSKT
	4 Partículas de polvo			●	●	●	●	S1201SGAF-TSKT S1101NSGAF-TSKT
	5 Frente a gas				2890SA, 2895S, 2891S			
	9 Métal fundigo				2891, 2891S		71360-00013, 00015, 00017	
	K Resistente a los arañazos			●	2890, 2890S, 2895S, 2891, 2891S	●		●
	N Antiempañante			●	●	●		●
	Diseño	Sobre gafas graduadas (OTG)				●	●	●
Banda elástica de nilón		●	●	●	●	●	●	●
Banda de neopreno				GG501N SGAF		GG6001N SGAF	71360-00015	S1101NSGAF-TSKT
Ventilación directo		●						
Ventilación indirecto				●	2890, 2890A, 2891	●	71360-00011; 00012; 00013; 00014	●
Sellado					2890S, 2890SA, 2895S, 2891S		71360-00015, 00017	
Peso (aprox.)		66g	66g	50g	86g-99g	82g	128g	44g
Accesorio	Inserto de lentes graduadas			●				●
	Lentes reemplazables				2890A, 2890SA			
Color de la lente	Incolora Filtro UV 2-1.2 Fin de la referencia 01	●	●	●	2890, 2890A, 2890S, 2890SA, 2891, 2891S	●	●	●
	Gris Filtro 3.1 Fin de la referencia 02			●		●		●
	Ambre Filtro UV 2-1.2 Fin de la referencia 03							●
	Interior/exterior							●
	IR 5			●	2895S			
	Protector antiempañante/antirrayaduras 3M™ Scotchgard™ (K&N)			●	2891, 2891S	●		●
Recubrimiento	Antiempañante tradicional (con el rendimiento antirrayaduras)		4800AF		2890, 2890A, 2890S, 2890SA, 2895S		71360-00011, 00013, 00014, 00015, 00017	
	Antirrayaduras tradicional						71360-00012	