



Máscaras de protección respiratoria de material filtrante

Cómo seleccionar una máscara para protección respiratoria de material filtrante

	FFP1 	FFP2 	FFP3 
Factor de Protección Nominal	NPF 4	NPF 12	NPF 50
Aplicaciones típicas	Niveles bajos de partículas finas de polvo y neblina a base de aceite o agua, como por ejemplo resultado del lijado, taladrado y corte a mano.	Niveles moderados de partículas finas de polvo y neblina de base oleosa o acuosa que suelen encontrarse durante el enyesado, el cemento, el lijado y el polvo de madera.	Niveles más elevados de partículas finas de polvo y neblina de base oleosa o acuosa, que suelen encontrarse al manipular sustancias en polvo peligrosas de la industria farmacéutica o al trabajar con agentes biológicos y fibras.

Factor de protección nominal (NPF): Nivel de protección teórico de un mascarilla de protección respiratoria basado en datos de rendimiento medidos en laboratorio.

Tipos de mascarillas de protección respiratoria con material filtrante



3M™ Mascarillas de plegado plano

- Ajuste supersuave, flexible y cómodo gracias al diseño de múltiples paneles
- Comfort Series - Sólo plegado plano: Empaquetado individualmente, el diseño plegable evita la contaminación antes de su uso y permite un fácil almacenamiento



3M™ Mascarillas de protección respiratoria en forma de copa

- Forma convexa, clip nasal y diseño de doble correa
- Fácil de colocar
- Carcasa duradera y resistente al plegado



3M™ Válvula Cool Flow™

La evacuación eficaz del calor acumulado proporciona una ropa más fresca y cómoda

- Permite un tiempo de uso continuado mayor
- Reduce el riesgo de empañamiento de gafas de protección ocular



3M™ Mascarillas de protección respiratoria con hebilla

- Su diseño robusto y duradero proporciona capacidad para multitud de movimientos y una sensación de seguridad
- Cintas de cabeza trenzadas ajustables
- El suave sellado facial interior mejora la comodidad